

Fiche technique du produit:

Entretoise 91

Coffrets de dérivation

- pour les couvercles séparés des prises d'antenne en combinaison avec des prises non sécurisées
- entraxe 91 mm
- pour les combinaisons de plusieurs lignes
- convient pour les boîtes d'encastrement, les boîtes de jonction, les contreplanchiers

Construction en béton, entretoise 91, 1 pièce, 23,9 x 60 x 8,5 mm
 Entretoise 91 pour installation dans la construction en béton, béton coulé sur place
 Entretoise 91, pour le recouvrement séparé d'appareils à faible tension ou de communication, sécurisée contre la torsion et pouvant être alignée sur des boîtiers muraux en béton, pour un entr'axe de 91 mm
 Longueur 23,9 mm, largeur 60 mm, profondeur 8,5 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Réf. d'article :  **1259-04**

EAN: 4013456356887

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100



Données de planification

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 60 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Des coffrets de dérivation de toutes tailles et pour presque toutes les tâches. Cette gamme se caractérise par la taille pratique des logements ainsi que par la conception robuste des logements, qui convient aux chantiers de construction.

- Comme boîtes de jonction centrales pour l'acheminement des câbles en forme d'étoile.
- Recâblage simple lorsque l'utilisation des locaux change.
- Parois de séparation pour la séparation des circuits.
- Couvercle d'extrémité avec fixation par vis pour une installation conforme aux normes VDE.