

Produktdatenblatt:

Verbindungskasten 128 x 128 x 80 mm

Verbindungskästen

- für Klemmen bis 16 mm²
- für alle Schalungsarten geeignet
- Kastenrückteile mit Aufnahme für Stützelement
- für lose Klemmen bis 4 mm²

Betonbau, Verbindungskasten, 128 x 128 x 80 mm, 2-teilig
 Verbindungskasten für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
 Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Verbindungskasten nach DIN EN 60670/VDE
 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, zur Aufnahme von Klemmmaterialien, für
 Klemmen bis 6 mm², mit integrierter Stützelementaufnahme Ø 20 mm für die
 Installation zur Gegenschalung
 Länge 128 mm, Breite 128 mm, Tiefe 80 mm, Installationsöffnung 104 x 70 mm
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (8 x bis 40 mm) und für Kabel und
 Leitungen, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis
 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Artikel-Nr.: **1295-02**

EAN: 4013456340312

Verpackung innen / Versand: 1 / 10

Maße / Form

Produkt Länge:	128 mm
Produkt Breite:	128 mm
Produkt Tiefe:	80 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 8

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Planungsdaten

Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten.
- Trennwände zur Stromkreistrengung.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für eine VDE-gerechte Installation.