

Productgegevensblad:

Verbindingskast 128 x 128 x 80 mm

Verdeeldozen

- voor klemmen tot 16 mm²
- Geschikt voor alle soorten bekistingen
- Rugzijde van de doos met steunelement-houder
- voor losse klemmen tot 4 mm²

Concrete construction, junction casing, 128 x 128 x 80 mm, 2-piece
Junction casing for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

Concrete construction box, designed as a concrete construction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, for holding clamping materials, for terminals up to 6 mm², with integrated support element attachment Ø 20 mm for installation on opposing formwork

Length 128 mm, width 128 mm, depth 80 mm, installation opening 104 x 70 mm
Insertion markings for electrical installation conduits (8 x up to 40 mm) and for cables and electric cables, protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation, on-site mixed concrete



Artikelnummer: **1295-02**

EAN: 4013456340312

Verpakking binnenkant / 1 / 10
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	128 mm
Productbreedte:	128 mm
Productdiepte:	80 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 8

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja



Certificaten



Planningsgegevens

Verdeeldozen in alle maten en voor bijna alle taken. Deze serie wordt gekenmerkt door de praktische afmetingen van de behuizingen en het robuuste ontwerp van de behuizingen, die geschikt zijn voor bouwplaatsen.

- Als centrale aansluitkasten voor stervormige plaatsing van kabels.
- Eenvoudige herbedrading bij herbestemming van de ruimte.
- Scheidingswanden voor circuitscheiding.
- Eindafdekking met schroefbevestiging voor VDE-conforme installatie.