

Fiche technique du produit:

Coffret de branchement 250 x 220 x 82 mm

Coffrets de branchement

- Pour les bornes de maximum 16 mm²
- Adaptés à tous les types de coffrage
- Parties arrière du boîtier avec logement pour élément de soutien
- Pour les bornes mobiles jusqu'à 4 mm²

Construction en béton, coffret de branchement, 250 x 220 x 82 mm, en 2 parties
Coffret de branchement pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, modèle boîte de jonction pour construction en béton selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, pour le logement de matériel de serrage, pour bornes jusqu'à 16 mm², avec logements pour deux cloisons (1297-20), pour le logement de trois circuits électriques, avec logements intégrés pour les éléments de soutien Ø 20 mm pour l'installation sur contre-coffrage

Longueur 250 mm, largeur 220 mm, profondeur 82 mm, ouverture d'installation 230 x 200 mm

Repères d'introduction pour conduits d'installation électrique (10 x jusqu'à 40 mm) et pour câbles et conduites, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Réf. d'article : **1297-02**

EAN: 4013456340817

Emballage intérieur / Expédition: 1 / 5

Groupe de prix: 130

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 250 mm

Largeur du produit: 220 mm

Profondeur du produit: 82 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 10

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Des coffrets de branchement de toutes tailles et pour presque toutes les tâches. Cette gamme se caractérise par la taille pratique des logements ainsi que par la conception robuste des logements, qui convient aux chantiers de construction.

Fiche technique du produit:

- Comme coffrets de branchement centraux lors de la pose des câbles en étoile
- Recâblage simple lorsque l'utilisation des locaux change.
- Cloisons pour la séparation des circuits électriques.
- Couvercle d'extrémité avec fixation par vis pour une installation conforme aux normes VDE.