

Fiche technique du produit:

Coffret de liaison équipotentielle 10²

- Avec rail de liaison équipotentielle, protégé contre la corrosion
- Pour les salles de bains et les pièces similaires
- y compris le couvercle

Construction en béton, coffret de branchement (coffret de liaison équipotentielle 10²), 128 x 128 x 80 mm
 Coffret de branchement pour installation dans la construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage
 Boîte de montage en béton, version coffret de liaison équipotentielle pour béton 10², en plastique, avec barre de liaison équipotentielle protégée contre la corrosion pour six conducteurs jusqu'à 10 mm², avec logement de l'élément de soutien Ø 20 mm pour l'installation sur contre-coffrage
 Longueur 128 mm, largeur 128 mm, profondeur 80 mm, ouverture d'installation 104 x 70 mm, avec couvercle (1095-93)
 Repères d'introduction pour conduits d'installation électrique (8 x jusqu'à 40 mm) et pour câbles et conduites, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	1295-73
EAN:	4013456340404
Emballage intérieur / Expédition:	1 / 10
Groupe de prix:	130

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	128 mm
Largeur du produit:	128 mm
Profondeur du produit:	80 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	8
-------------------	---

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------