

## Produktdatenblatt:

# Potentialausgleich-Kasten 10<sup>2</sup>

## Potentialausgleich-Kästen

- mit Potentialausgleich-Schiene, korrosionsgeschützt
- für Badezimmer und ähnliche Räume
- inklusive Deckel

Betonbau, Verbindungskasten (Potentialausgleich-Kasten 10<sup>2</sup>), 128 x 128 x 80 mm  
Verbindungskasten für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung  
Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Potentialausgleich-Kasten 10<sup>2</sup>, aus Kunststoff,  
mit korrosionsgeschützter Potentialausgleich-Schiene für sechs Leiter bis 10 mm<sup>2</sup>, mit  
integrierter Stützelementaufnahme Ø 20 mm für die Installation zur Gegenschalung  
Länge 128 mm, Breite 128 mm, Tiefe 80 mm, Installationsöffnung 104 x 70 mm, mit  
Deckel (1095-93)

Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (8 x bis 40 mm) und für Kabel und  
Leitungen, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis  
650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



**Artikel-Nr.:**  **1295-73**

**EAN:** 4013456340404

**Verpackung innen / Versand:** 1 / 10

### Maße / Form

Produkt Länge: 128 mm

Produkt Breite: 128 mm

Produkt Tiefe: 80 mm

### Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 8

### Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

### Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton



Planungsdaten