

Productgegevensblad:

Equipotentiaalkast 10²

- met equipotentiaalrail met corrosiebescherming
- voor badkamers en soortgelijke ruimtes
- inclusief deksel

Concrete construction, junction casing (potential equalisation casing 10²), 128 x 128 x 80 mm

Junction casing for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

Concrete construction box, designed as a concrete construction potential equalisation casing 10², made of plastic, with corrosion-protected potential equalisation bar for six conductors up to 10 mm², with integrated support element attachment Ø 20 mm for installation on opposing formwork

Length 128 mm, width 128 mm, depth 80 mm, installation opening 104 x 70 mm, with cover (1095-93)

Insertion markings for electrical installation conduits (8 x up to 40 mm) and for cables and electric cables, protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation, on-site mixed concrete



Planningsgegevens

Artikelnummer: **1295-73**

EAN: 4013456340404

Verpakking binnenkant / 1 / 10
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 128 mm

Productbreedte: 128 mm

Productdiepte: 80 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 8

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton