

Fiche technique du produit:

Coffret pour liaison équipotentielle 10²

- avec rail d'égalisation de potentiel, protégé contre la corrosion
- pour les salles de bains et les pièces similaires
- y compris la couverture

Construction en béton, coffret de branchement (coffret de liaison équipotentielle 10²), 128 x 128 x 80 mm
 Coffret de branchement pour installation dans la construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage
 Boîte de montage en béton, version coffret de liaison équipotentielle pour béton 10², en plastique, avec barre de liaison équipotentielle protégée contre la corrosion pour six conducteurs jusqu'à 10 mm², avec logement de l'élément de soutien Ø 20 mm pour l'installation sur contre-coffrage
 Longueur 128 mm, largeur 128 mm, profondeur 80 mm, ouverture d'installation 104 x 70 mm, avec couvercle (1095-93)
 Repères d'introduction pour conduits d'installation électrique (8 x jusqu'à 40 mm) et pour câbles et conduites, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article : **1295-73**

EAN: 4013456340404

Emballage intérieur / Expédition: 1 / 10

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 128 mm

Largeur du produit: 128 mm

Profondeur du produit: 80 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 8

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place