

Fiche technique du produit:

Moulure de plafond (échappement de plafond) Ø 20 mm

Mouleurs de plafond

- Échappement de plafond pour équiper des parois intermédiaires, comme échappement de plafond ou pour relier des conduits
- Grande compensation des tolérances
- Ouvert du côté coffrage
- Pour les conduits DIN EN jusqu'à Ø 63 mm, utiliser les coffrets de traction et de branchement 9914.01

Construction en béton, moulure de plafond (échappement de plafond), pour conduits de 20 mm, 1 pièce, 138 x 36 x 29 mm

Moulure de plafond pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Moulure de plafond pour la sortie de conduits d'installation de 20 mm, en plastique, ouverte côté coffrage, pour l'alimentation de parois intermédiaires ou comme échappement de plafond

Longueur 135 mm, largeur 36 mm, profondeur 29 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Informations techniques



Données de planification

Réf. d'article : **1283-33**

EAN: 4013456357624

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 100

Groupe de prix: 130

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 138 mm

Largeur du produit: 36 mm

Profondeur du produit: 29 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 2

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Mouleurs de plafond pour alimenter des cloisons intermédiaires, comme échappement de plafond ou pour relier des conduits d'installation. Grâce à sa forme allongée, il est possible de compenser de grandes tolérances lors de l'alimentation dans des cloisons légères.

- Pour conduits DIN EN Ø 20 à Ø 25 mm
- Grande compensation des tolérances
- Sortie de deux conduits au niveau d'une sortie
- Possibilité de combiner côte à côte pour plusieurs sorties
- Espace pour les extrémités du conduit pour rallonger au moyen de manchons