

Produktdatenblatt:

Deckenleiste (Deckenauslass) Ø 20 mm

Deckenleisten

- Deckenauslass zum Einspeisen von Zwischenwänden als Deckenauslass oder zum Verbinden von Rohren
- großer Toleranzausgleich
- zur Schalungsseite offen
- für DIN EN Rohre bis Ø 63 mm Zug- und Verbindungskasten 9914.01 verwenden

Betonbau, Deckenleiste (Deckenauslass), für 20 mm Rohre, 1-teilig, 138 x 36 x 29 mm
 Deckenleiste für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
 Deckenleiste zum Auslassen von Installationsrohren 20 mm, aus Kunststoff, zur Schalungsseite offen, zum Einspeisen von Zwischenwänden oder als Deckenauslass
 Länge 135 mm, Breite 36 mm, Tiefe 29 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Artikel-Nr.: **1283-33**

EAN: 4013456357624

Verpackung innen / Versand: 25 / 100

Maße / Form

Produkt Länge: 138 mm

Produkt Breite: 36 mm

Produkt Tiefe: 29 mm



Planungsdaten

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 2

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Deckenleisten zum Einspeisen von Zwischenwänden, als Deckenauslass oder zum Verbinden von Installationsrohren. Dank der länglichen Bauform lassen sich große Toleranzen beim Einspeisen in Leichtbauwänden ausgleichen.

- Für DIN EN Rohre von Ø 20 bis Ø 25 mm
- Großer Toleranzausgleich
- Auslassen von zwei Rohren an einer Auslassstelle
- Kombinierbar für mehrere Auslässe nebeneinander
- Raum für Rohrenden zum Verlängern mit Rohrmuffen