

Productgegevensblad:

Plafonddoorgang Ø 20 mm

Plafondlijsten

- voor het plaatsen van leidingen in tussenwanden als plafonddoorgang of voor het verbinden van buizen
- grote tolerantie mogelijk
- open langs de bekistingszijde
- voor DIN EN buizen tot Ø 63 mm trek- en verdeeldoos 9914.01 gebruiken

Concrete construction, ceiling strip (ceiling exit), for 20 mm conduits, 1-piece, 138 x 36 x 29 mm

Ceiling strip for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

Ceiling strip for installation conduit exit 20 mm, made of plastic, open to the formwork side, for feeding into partition walls or as ceiling exit

Length 135 mm, width 36 mm, depth 29 mm, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation, on-site mixed concrete



Planningsgegevens

Artikelnummer: **1283-33**

EAN: 4013456357624

Verpakking binnenkant / 25 / 100

Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 138 mm

Productbreedte: 36 mm

Productdiepte: 29 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 2

Voor buis Ø: 20 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton

Plafondlijsten voor het invoeren van tussenwanden, als plafonduitlaatopening of voor het verbinden van installatiebuizen. Dankzij de langwerpige bouwvorm kunnen grote toleranties bij het invoeren in lichte-constructiewanden worden gecompenseerd.

- Voor DIN EN-buizen van Ø 20 tot Ø 25 mm
- Grote tolerantiecompensatie
- Uitvoeren van twee buizen op één uitlaatopening
- Combineerbaar voor meerdere uitlaatopeningen naast elkaar
- Ruimte voor buiseinden voor het verlengen met buismoffen