

Produktdatenblatt:

Schalungsschoner

Deckenleisten

- Deckenauslass zum Einspeisen von Zwischenwänden als Deckenauslass oder zum Verbinden von Rohren
- großer Toleranzausgleich
- zur Schalungsseite offen
- für DIN EN Rohre bis Ø 63 mm Zug- und Verbindungskasten 9914.01 verwenden

Betonbau, Deckenleiste (Deckenauslass), für Rohre 20 mm bis 40 mm, 1-teilig, 270 x 90 x 85 mm

Deckenleiste für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung

Deckenleiste zum Auslassen von Installationsrohren 20 mm bis 40 mm, aus Kunststoff, zur Schalungsseite offen, zum Einspeisen von Zwischenwänden oder als Deckenauslass, wiederverwendbar

Länge 270 mm, Breite 90 mm, Tiefe 85 mm, Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (1 x 20/25/32 mm und 1 x 25/32/40 mm), flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Planungsdaten

Artikel-Nr.:  **4552**

EAN: 7611614026008

Versand: 10

Preisgruppe: 130

Maße / Form

Produkt Länge: 270 mm

Produkt Breite: 90 mm

Produkt Tiefe: 82 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 40 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Deckenleisten zum Einspeisen von Zwischenwänden, als Deckenauslass oder zum Verbinden von Installationsrohren. Dank der länglichen Bauform lassen sich große Toleranzen beim Einspeisen in Leichtbauwänden ausgleichen.

- Für DIN EN Rohre von Ø 20 bis Ø 25 mm
- Großer Toleranzausgleich
- Auslassen von zwei Rohren an einer Auslassstelle
- Kombinierbar für mehrere Auslässe nebeneinander
- Raum für Rohrenden zum Verlängern mit Rohrmuffen