

Produktdatenblatt:

Schalungsschoner

Deckenleisten

- Deckenauslass zum Einspeisen von Zwischenwänden als Deckenauslass oder zum Verbinden von Rohren
- großer Toleranzausgleich
- zur Schalungsseite offen
- für DIN EN Rohre bis Ø 63 mm Zug- und Verbindungskasten 9914.01 verwenden

Deckenleiste (Deckenauslass) 300x40x30 mm
 im Beton verbleibend
 für DIN EN Rohr Durchmesser 20mm



Artikel-Nr.: **4558**

EAN: 7611614026022

Versand: 50

Preisgruppe: 130

Maße / Form

Produkt Länge: 306 mm

Produkt Breite: 40 mm

Produkt Tiefe: 29 mm



Planungsdaten

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Deckenleisten zum Einspeisen von Zwischenwänden, als Deckenauslass oder zum Verbinden von Installationsrohren. Dank der länglichen Bauform lassen sich große Toleranzen beim Einspeisen in Leichtbauwänden ausgleichen.

- Für DIN EN Rohre von Ø 20 bis Ø 25 mm
- Großer Toleranzausgleich
- Auslassen von zwei Rohren an einer Auslassstelle
- Kombinierbar für mehrere Auslässe nebeneinander
- Raum für Rohrenden zum Verlängern mit Rohrmuffen