

Fiche technique du produit:

Garde-coffret

Moulures de plafond

- Échappement de plafond pour équiper des parois intermédiaires, comme échappement de plafond ou pour relier des conduits
- Grande compensation des tolérances
- Ouvert du côté coffrage
- Pour les conduits DIN EN jusqu'à Ø 63 mm, utiliser les coffrets de traction et de branchement 9914.01



Construction en béton, moulure de plafond (échappement de plafond), pour conduits de 20 mm à 40 mm, 1 pièce, 270 x 90 x 85 mm

Moulure de plafond pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Moulure de plafond pour la sortie de conduits d'installation de 20 mm à 40 mm, en plastique, ouverte côté coffrage, pour l'alimentation de parois intermédiaires ou comme échappement de plafond, réutilisable

Longueur 270 mm, largeur 90 mm, profondeur 85 mm, entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (1 x 20/25/32 mm et 1 x 25/32/40 mm), ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article : **4552**

EAN: 7611614026008

Expédition: 10

Groupe de prix: 130

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 270 mm

Largeur du produit: 90 mm

Profondeur du produit: 82 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 40 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Moulures de plafond pour alimenter des cloisons intermédiaires, comme échappement de plafond ou pour relier des conduits d'installation. Grâce à sa forme allongée, il est possible de compenser de grandes tolérances lors de l'alimentation dans des cloisons légères.

- Pour conduits DIN EN Ø 20 à Ø 25 mm
- Grande compensation des tolérances
- Sortie de deux conduits au niveau d'une sortie
- Possibilité de combiner côte à côte pour plusieurs sorties
- Espace pour les extrémités du conduit pour rallonger au moyen de manchons