

Fiche technique du produit:

Garde-coffret

Moulures de plafond

- Échappement de plafond pour équiper des parois intermédiaires, comme échappement de plafond ou pour relier des conduits
- Grande compensation des tolérances
- Ouvert du côté coffrage
- Pour les conduits DIN EN jusqu'à Ø 63 mm, utiliser les coffrets de traction et de branchement 9914.01

Moulure de plafond (échappement de plafond) 300x40x30 mm
 restant dans le béton
 pour conduit EN de diamètre 20 mm



Réf. d'article :  **4558**

EAN: 7611614026022

Expédition: 50

Groupe de prix: 130

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 306 mm

Largeur du produit: 40 mm

Profondeur du produit: 29 mm



Données de planification

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Moulures de plafond pour alimenter des cloisons intermédiaires, comme échappement de plafond ou pour relier des conduits d'installation. Grâce à sa forme allongée, il est possible de compenser de grandes tolérances lors de l'alimentation dans des cloisons légères.

- Pour conduits DIN EN Ø 20 à Ø 25 mm
- Grande compensation des tolérances
- Sortie de deux conduits au niveau d'une sortie
- Possibilité de combiner côte à côte pour plusieurs sorties
- Espace pour les extrémités du conduit pour rallonger au moyen de manchons