

Fiche technique du produit:

Garde-coffret

Moulures de plafond

- Pour l'alimentation des sorties de plafond des cloisons ou le raccordement des tubes
- plus grande compensation des tolérances
- Ouvert sur le côté du coffrage
- Pour les tubes DIN EN jusqu'à Ø 63 mm, utiliser la boîte de traction et de jonction 9914.01

Construction en béton, moulure de plafond (échappement de plafond), pour conduits de 20 mm à 40 mm, 1 pièce, 270 x 90 x 85 mm

Moulure de plafond pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Moulure de plafond pour la sortie de conduits d'installation de 20 mm à 40 mm, en plastique, ouverte côté coffrage, pour l'alimentation de parois intermédiaires ou comme échappement de plafond, réutilisable

Longueur 270 mm, largeur 90 mm, profondeur 85 mm, entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (1 x 20/25/32 mm et 1 x 25/32/40 mm), ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article :	4552
E-No	126564014
EAN:	7611614026008
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	270 mm
Largeur du produit:	90 mm
Profondeur du produit:	82 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	40 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Moulures de plafond pour alimenter des cloisons intermédiaires, comme échappement de plafond ou pour relier des conduits d'installation. Grâce à sa forme allongée, il est possible de compenser de grandes tolérances lors de l'alimentation dans des cloisons légères.

- Pour conduits DIN EN Ø 20 à Ø 25 mm
- Grande compensation des tolérances
- Sortie de deux conduits au niveau d'une sortie
- Possibilité de combiner côte à côte pour plusieurs sorties
- Espace pour les extrémités du conduit pour rallonger au moyen de manchons