

Productgegevensblad:

Bekistingsklem

Plafondlijsten

- voor het plaatsen van leidingen in tussenwanden als plafonddoorgang of voor het verbinden van buizen
- grote tolerantie mogelijk
- open langs de bekistingszijde
- voor DIN EN buizen tot Ø 63 mm trek- en verdeeldoos 9914.01 gebruiken

Concrete construction, ceiling strip (ceiling exit), for conduits 20 mm to 40 mm, 1-piece, 270 x 90 x 85 mm

Ceiling strip for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

Ceiling strip for installation conduits 20 mm to 40 mm, made of plastic, open to the formwork side, for feeding into partition walls or as a ceiling exit, reusable

Length 270 mm, width 90 mm, depth 85 mm, combination entries with break-out openings for electrical installation conduits (1 x 20/25/32 mm and 1 x 25/32/40 mm), flame-retardant in accordance with DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation using on-site mixed concrete



Planningsgegevens

Artikelnummer:  4552

EAN: 7611614026008

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 270 mm

Productbreedte: 90 mm

Productdiepte: 82 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 40 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton

Plafondlijsten voor het invoeren van tussenwanden, als plafonduitlaatopening of voor het verbinden van installatiebuizen. Dankzij de langwerpige bouwvorm kunnen grote toleranties bij het invoeren in lichte-constructiewanden worden gecompenseerd.

- Voor DIN EN-buizen van Ø 20 tot Ø 25 mm
- Grote tolerantiecompensatie
- Uitvoeren van twee buizen op één uitlaatopening
- Combineerbaar voor meerdere uitlaatopeningen naast elkaar
- Ruimte voor buiseinden voor het verlengen met buismoffen