

Fiche technique du produit:

Garde-coffret

Moulures de plafond

- échappement de plafond pour l'insertion des parois intermédiaires. Comme échappement de plafond ou pour relier des tubes
- grande compensation des tolérances
- ouvert du côté coffrage
- pour les tubes DIN EN jusqu'à Ø 63 mm, utiliser les boîtes de traction et de jonction 9914.01



Construction en béton, moulure de plafond (échappement de plafond), pour conduits de 20 mm à 40 mm, 1 pièce, 270 x 90 x 85 mm

Moulure de plafond pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Moulure de plafond pour la sortie de conduits d'installation de 20 mm à 40 mm, en plastique, ouverte côté coffrage, pour l'alimentation de parois intermédiaires ou comme échappement de plafond, réutilisable

Longueur 270 mm, largeur 90 mm, profondeur 85 mm, entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (1 x 20/25/32 mm et 1 x 25/32/40 mm), ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article : **4552**

EAN: 7611614026008

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 270 mm

Largeur du produit: 90 mm

Profondeur du produit: 82 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 40 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Moulures de plafond pour l'insertion des parois intermédiaires. Comme échappement de plafond ou pour relier des tubes d'installation. La forme oblongue permet de compenser les tolérances importantes lors de l'insertion dans les parois légères.

- Pour les tubes DIN EN de Ø 20 à Ø 25 mm
- Compensation de tolérance élevée
- Pose de deux tubes au niveau d'une sortie
- Possibilité de combiner côte à côte pour plusieurs sorties
- Espace pour les extrémités du tube pour rallonger au moyen de manchons