

Fiche technique du produit:

Outils de nettoyage des coffrages

Moulures de plafond

- échappement de plafond pour l'insertion des parois intermédiaires. Comme échappement de plafond ou pour relier des tubes
- grande compensation des tolérances
- ouvert du côté coffrage
- pour les tubes DIN EN jusqu'à Ø 63 mm, utiliser les boîtes de traction et de jonction 9914.01

Moulure de plafond (échappement de plafond) 300x40x30 mm
restant dans le béton
pour conduit EN de diamètre 20 mm



Réf. d'article :  **4558**

EAN: 7611614026022

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 306 mm

Largeur du produit: 40 mm

Profondeur du produit: 29 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Moulures de plafond pour l'insertion des parois intermédiaires. Comme échappement de plafond ou pour relier des tubes d'installation. La forme oblongue permet de compenser les tolérances importantes lors de l'insertion dans les parois légères.

- Pour les tubes DIN EN de Ø 20 à Ø 25 mm
- Compensation de tolérance élevée
- Pose de deux tubes au niveau d'une sortie
- Possibilité de combiner côte à côte pour plusieurs sorties
- Espace pour les extrémités du tube pour rallonger au moyen de manchons



Données de planification