

Fiche technique du produit:

Garde-coffret

Moulures de plafond

- Avec 4 clous 3 x 50 mm
- plus grande compensation des tolérances
- Ouvert sur le côté du coffrage
- Introduction des tubes à 25°, pour la pose des tubes sur la première couche d'armature
- pour alimenter les cloisons

Moulure de plafond (échappement de plafond) 300x45x65 mm
restant dans le béton
Guidage du conduit à 25° par rapport au niveau du coffrage
pour conduit EN de diamètre 20/25 mm



Réf. d'article :	 4555
E-No	126564034
EAN:	7611614026015
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	300 mm
Largeur du produit:	45 mm
Profondeur du produit:	65 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	25 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Moulures de plafond pour alimenter des cloisons intermédiaires, comme échappement de plafond ou pour relier des conduits d'installation. Grâce à sa forme allongée, il est possible de compenser de grandes tolérances lors de l'alimentation dans des cloisons légères.

- Pour conduits DIN EN Ø 20 à Ø 25 mm
- Grande compensation des tolérances
- Sortie de deux conduits au niveau d'une sortie
- Possibilité de combiner côte à côte pour plusieurs sorties
- Espace pour les extrémités du conduit pour rallonger au moyen de manchons



Données de planification