

Scheda tecnica del prodotto:

Proteggicassero

Listelli a soffitto

- Con 4 chiodi 3 x 50 mm
- compensazione di grandi tolleranze
- Aperto sul lato cassaforma
- Entrata tubi 25°, per la posa dei tubi sul primo strato di armatura
- per l'alimentazione nelle pareti divisorie



Numero Ordine:	4555
E-No:	126564034
EAN:	7611614026015
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	300 mm
Larghezza dei prodotti:	45 mm
Profondità dei prodotti:	65 mm



Dati di pianificazione

Collegamenti / Introduzioni

Per tubo Ø:	25 mm
-------------	-------

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio:	BB (costruzione massiccia)
--------------------	----------------------------

Sicurezza / Caratteristiche

Applicazione speciale:	Calcestruzzo gettato in opera
------------------------	-------------------------------

Listelli a soffitto per l'alimentazione di pareti divisorie, come uscite a soffitto o per il collegamento di tubi degli impianti. Grazie alla forma allungata, è possibile compensare grandi tolleranze per l'alimentazione di pareti leggere.

- Per tubi DIN EN con Ø da 20 a 25 mm
- Ampia compensazione della tolleranza
- Uscita di due tubi in un punto
- Possibile combinazione di diverse uscite adiacenti
- Spazio per estendere le estremità dei tubi con raccordi