

Produktdatenblatt:

Schalungsschoner

Deckenleisten

- mit 4 Nägeln 3 x 50 mm
- großer Toleranzausgleich
- zur Schalungsseite offen
- Rohreinführung 25°, zur Verlegung der Rohre auf der ersten Bewehrungslage
- zum Einspeisen von Zwischenwänden

Deckenleiste (Deckenauslass) 300x45x65 mm
im Beton verbleibend
Rohrführung 25° zur Schalungsebene
für DIN EN Rohr Durchmesser 20/25 mm



Artikel-Nr.:  4555

EAN: 7611614026015

Versand: 50

Maße / Form

Produkt Länge: 300 mm

Produkt Breite: 45 mm

Produkt Tiefe: 65 mm



Planungsdaten

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Deckenleisten zum Einspeisen von Zwischenwänden, als Deckenauslass oder zum Verbinden von Installationsrohren. Dank der länglichen Bauform lassen sich große Toleranzen beim Einspeisen in Leichtbauwänden ausgleichen.

- Für DIN EN Rohre von Ø 20 bis Ø 25 mm
- Großer Toleranzausgleich
- Auslassen von zwei Rohren an einer Auslassstelle
- Kombinierbar für mehrere Auslässe nebeneinander
- Raum für Rohrenden zum Verlängern mit Rohrmuffen