

Fiche technique du produit:

Outils de nettoyage des coffrages

Mouleurs de plafond

- avec 4 clous 3 x 50 mm
- grande compensation des tolérances
- ouvert du côté coffrage
- entrée de tube 25°, pour la pose des tubes sur la première armature en chapeau
- pour l'intégration des parois intermédiaires

Moulure de plafond (échappement de plafond) 300x45x65 mm
restant dans le béton
Guidage du conduit à 25° par rapport au niveau du coffrage
pour conduit EN de diamètre 20/25 mm



Réf. d'article :  **4555**

EAN: 7611614026015

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 300 mm

Largeur du produit: 45 mm

Profondeur du produit: 65 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Mouleurs de plafond pour l'insertion des parois intermédiaires. Comme échappement de plafond ou pour relier des tubes d'installation. La forme oblongue permet de compenser les tolérances importantes lors de l'insertion dans les parois légères.

- Pour les tubes DIN EN de Ø 20 à Ø 25 mm
- Compensation de tolérance élevée
- Pose de deux tubes au niveau d'une sortie
- Possibilité de combiner côte à côte pour plusieurs sorties
- Espace pour les extrémités du tube pour rallonger au moyen de manchons



Données de planification