

Fiche technique du produit:

Douille de fin et de transition Ø 20 mm

Douilles de fin et de transition, coudes 30° pour parois et plafonds

- Pour raccorder les conduits ou comme échappement de plafond
- Obturé avec un enduit du côté du coffrage
- Adapté à tous les types de coffrage

Construction en béton, manchon d'extrémité et de gaine de transition, pour conduits de 20 mm, avec enduit, en 2 parties, Ø 30 x 32 mm

Manchon d'extrémité et de transition pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Manchon d'extrémité et de transition pour raccorder des conduits d'installation de 20 mm ou comme échappement de plafond ou de paroi, en plastique, fermé côté coffrage avec un enduit

Surface visible après décoffrage Ø 23 mm, diamètre Ø 30 mm, profondeur 32 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE

0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article :	⇒ 1204-24
E-No	126564502
EAN:	4013456352704
Emballage intérieur / Expédition:	50 / 500

Dimensions / Forme

Ø du produit:	30 mm
Profondeur du produit:	32 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	20 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Douilles de fin et de transition et coudes 30° pour parois et plafonds pour assurer aux points de transition un système de tubes vides fonctionnel de bout en bout. La forme particulièrement compacte des douilles de fin et de transition permet de poser des tubes vides sans traitement complexe même entre des fers à béton très serrés. Le rayon optimal des coudes pour parois et plafonds et les logements de tube ajustés permettent d'éviter le refoulement du tube vide aux jonctions, garantissant le tirage des câbles sans contrainte dans les deux sens.

- Forme compacte pour installation aisée dans une armature serrée.
- Tirage aisé des câbles grâce au rayon de courbure optimal du coude
- Installation du côté du coffrage opposé avec support et butée
- Conception en 2 parties avec verrouillage stable
- Enduit facile à retirer
- Surface visible minimale pour une finition nette du mur ou du plafond