

Productgegevensblad:

Eind- en overgangsmof Ø 20 mm

Eind- en overgangsmoffen, wand- en plafondbochtstukken 30°

- voor het verbinden van buizen of als plafonduitlaat
- aan bekistingszijde afgesloten met een vlies
- Geschikt voor alle soorten bekistingen

Concrete construction, end and transition bush, for 20 mm conduits, with plaster skin, 2-piece, Ø 30 x 32 mm

End and transition bush for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

End and transition bush for connecting 20 mm installation conduits or as wall or ceiling exit, made of plastic, closed with plaster skin on the formwork side

Visible area after formwork removal Ø 23 mm, diameter Ø 30 mm, depth 32 mm, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation, on-site mixed concrete



Artikelnummer:	1204-24
EAN:	4013456352704
Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid:	50 / 500



Planningsgegevens

Afmetingen / Vorm

Product Ø:	30 mm
Productdiepte:	32 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø:	20 mm
--------------	-------

Montage / Installatie

Montagetype:	BB (massieve constructie)
--------------	---------------------------

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing:	Stortbeton
----------------------	------------

Eind- en overgangsmoffen en wand- en plafondbochtstukken 30° voor bevestiging van overgangen voor een goed functionerende doorgang in lege buizen. De bijzonder compacte eind- en overgangsmoffen zorgen ervoor dat wachtbuizen ook zonder veel moeite tussen dicht tegen elkaar geplaatste wapeningsijzers geplaatst kunnen worden. De optimale radius van wand- en plafondbochtstukken en de precieze buisopeningen vermijden stootranden aan overgangen en garanderen een flexibele leidinginvoer langs beide kanten.

- Klein qua vorm wat een eenvoudige installatie tussen dicht tegen elkaar geplaatste wapeningsijzers toelaat
- Gemakkelijke plaatsing van leidingen door optimale bochtradius
- Installatie aan de tegenbekisting met steunelement en tegenstuk
- 2-delige bouwvorm met stevige vergrendeling
- Pleisterhuid gemakkelijk te verwijderen
- Nauwelijks zichtbaar, propere afwerking in wand en plafond