

## Productgegevensblad:

### Eind- en overgangsmof Ø 25 mm

#### Eind- en overgangsmoffen, wand- en plafondbochtstukken 30°

- voor het verbinden van buizen of als plafonduitlaat
- aan bekistingszijde afgesloten met een vlies
- Geschikt voor alle soorten bekistingen

Concrete construction, end and transition bush, for 25 mm conduits, with plaster skin, 2-piece, Ø 35 x 36 mm

End and transition bush for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

End and transition bush for connecting 25 mm installation conduits or as a wall or ceiling exit, made of plastic, closed with plaster skin on the formwork side

Visible area after formwork removal Ø 25 mm, diameter Ø 35 mm, depth 36 mm, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation, on-site mixed concrete



|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer:</b>                              | <b>1204-34</b> |
| EAN:                                               | 4013456353206  |
| Verpakking binnenkant /<br>Verpakkingshoeveelheid: | 25 / 100       |



Planningsgegevens

#### Afmetingen / Vorm

|                |       |
|----------------|-------|
| Product Ø:     | 35 mm |
| Productdiepte: | 36 mm |

#### Aansluitingen / Invoeringen

|              |       |
|--------------|-------|
| Voor buis Ø: | 25 mm |
|--------------|-------|

#### Montage / Installatie

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Montagetype: | BB (massieve constructie) |
|--------------|---------------------------|

#### Veiligheid / Eigenschappen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Speciale toepassing: | Stortbeton |
|----------------------|------------|

Eind- en overgangsmoffen en wand- en plafondbochtstukken 30° voor bevestiging van overgangen voor een goed functionerende doorgang in lege buizen. De bijzonder compacte eind- en overgangsmoffen zorgen ervoor dat wachtbuizen ook zonder veel moeite tussen dicht tegen elkaar geplaatste wapeningsijzers geplaatst kunnen worden. De optimale radius van wand- en plafondbochtstukken en de precieze buisopeningen vermijden stootranden aan overgangen en garanderen een flexibele leidinginvoer langs beide kanten.

- Klein qua vorm wat een eenvoudige installatie tussen dicht tegen elkaar geplaatste wapeningsijzers toelaat
- Gemakkelijke plaatsing van leidingen door optimale bochtradius
- Installatie aan de tegenbekisting met steunelement en tegenstuk
- 2-delige bouwvorm met stevige vergrendeling
- Pleisterhuid gemakkelijk te verwijderen
- Nauwelijks zichtbaar, propere afwerking in wand en plafond