

Productgegevensblad:

Eind- en overgangsmof Ø 32 mm

Eind- en overgangsmoffen, wand- en plafondbochtstukken 30°

- voor het verbinden van buizen of als plafonduitlaat
- aan bekistingszijde afgesloten met een vlies
- Geschikt voor alle soorten bekistingen

Concrete construction, end and transition bush, for 32 mm conduits, with plaster skin, 2-piece, Ø 41 x 41 mm

End and transition bush for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

End and transition bush for connecting 32 mm installation conduits or as a wall or ceiling exit, made of plastic, closed with plaster skin on the formwork side

Visible area after formwork removal Ø 35 mm, diameter Ø 41 mm, depth 41 mm, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation, on-site mixed concrete



Artikelnummer:  1204-29

EAN: 4013456353107

Verpakking binnenkant / 25 / 100
Verpakkingshoeveelheid:



Planningsgegevens

Afmetingen / Vorm

Product Ø: 41 mm

Productdiepte: 41 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 32 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton

Eind- en overgangsmoffen en wand- en plafondbochtstukken 30° voor bevestiging van overgangen voor een goed functionerende doorgang in lege buizen. De bijzonder compacte eind- en overgangsmoffen zorgen ervoor dat wachtbuizen ook zonder veel moeite tussen dicht tegen elkaar geplaatste wapeningsijzers geplaatst kunnen worden. De optimale radius van wand- en plafondbochtstukken en de precieze buisopeningen vermijden stootranden aan overgangen en garanderen een flexibele leidinginvoer langs beide kanten.

- Klein qua vorm wat een eenvoudige installatie tussen dicht tegen elkaar geplaatste wapeningsijzers toelaat
- Gemakkelijke plaatsing van leidingen door optimale bochtradius
- Installatie aan de tegenbekisting met steunelement en tegenstuk
- 2-delige bouwvorm met stevige vergrendeling
- Pleisterhuid gemakkelijk te verwijderen
- Nauwelijks zichtbaar, propere afwerking in wand en plafond