

Scheda tecnica del prodotto:

Curvatura a 30° per pareti e soffitti, Ø 20 mm

Boccole terminali e di passaggio, curva 30° per pareti e soffitti

- Per unire tubi o come uscita a soffitto
- Chiudere con intonaco sul lato della cassaforma
- Per ogni tipo di cassero



Numero Ordine:	1202-04
E-No:	126564500
EAN:	4013456350007
Imballaggio interno / Spedizione:	25 / 250

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	70 mm
Larghezza dei prodotti:	30 mm
Profondità dei prodotti:	77 mm



Dati di pianificazione

Collegamenti / Introduzioni

Per tubo Ø:	20 mm
-------------	-------

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio:	BB (costruzione massiccia)
--------------------	----------------------------

Sicurezza / Caratteristiche

Applicazione speciale:	Calcestruzzo gettato in opera
------------------------	-------------------------------

Boccole terminali e di passaggio e curve a 30° per pareti e soffitti per garantire un sistema di tubi vuoti sempre funzionante nei punti di passaggio. L'esecuzione particolarmente piccola delle boccole terminali e di passaggio consente l'uscita di tubi vuoti anche tra ferri d'armatura molto ravvicinati senza interventi impegnativi. Il raggio ottimale dei gomiti per pareti e soffitti e la precisa apertura per i tubi evitano spigoli nei passaggi e garantiscono così l'introduzione flessibile dei conduttori in entrambe le direzioni.

- Dimensione piccola per facilitare l'installazione tra ferri d'armatura molto ravvicinati
- Facilità di passaggio dei cavi grazie al raggio ottimale del gomito
- Installazione sul controcassero con elemento di sostegno e controspunto
- 2 pezzi, con bloccaggio stabile
- Facile rimozione dello strato superiore dell'intonaco
- Superficie visibile ridotta, estetica ordinata di pareti e soffitti