

Productgegevensblad:

Wand- en plafondbochtstuk 30°, Ø 20 mm

Eind- en overgangsmoffen, wand- en plafondbochtstukken 30°

- voor het verbinden van buizen of als plafonduitlaat
- aan bekistingzijde afgesloten met een vlies
- Geschikt voor alle soorten bekistingen

Concrete construction, wall and ceiling transition 30°, for 20 mm conduits, with plaster skin, 2-piece, 70 x 30 x 77 mm

Wall and ceiling transition 30° for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

Wall-ceiling transition 30° for connecting 20 mm installation conduits or as a wall or ceiling exit, made of plastic, closed on the formwork side with plaster skin, with support element attachment Ø 20 mm for installation on opposing formwork

Visible area after formwork removal Ø 23 mm, length 70 mm, width 30 mm, depth 77 mm, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation



Planningsgegevens

Artikelnummer: **1202-04**

EAN: 4013456350007

Verpakking binnenkant / 25 / 250
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 70 mm

Productbreedte: 30 mm

Productdiepte: 77 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 20 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton

Eind- en overgangsmoffen en wand- en plafondbochtstukken 30° voor bevestiging van overgangen voor een goed functionerende doorgang in lege buizen. De bijzonder compacte eind- en overgangsmoffen zorgen ervoor dat wachtbuizen ook zonder veel moeite tussen dicht tegen elkaar geplaatste wapeningsijzers geplaatst kunnen worden. De optimale radius van wand- en plafondbochtstukken en de precieze buisopeningen vermijden stootranden aan overgangen en garanderen een flexibele leidinginvoer langs beide kanten.

- Klein qua vorm wat een eenvoudige installatie tussen dicht tegen elkaar geplaatste wapeningsijzers toelaat
- Gemakkelijke plaatsing van leidingen door optimale bochtradius
- Installatie aan de tegenbekisting met steunelement en tegenstuk
- 2-delige bouwvorm met stevige vergrendeling
- Pleisterhuid gemakkelijk te verwijderen
- Nauwelijks zichtbaar, propere afwerking in wand en plafond