

Fiche technique du produit:

Coude mural et de plafond 30°, Ø 25 mm

Douilles de fin et de transition, coudes 30° pour parois et plafonds

- Pour raccorder les conduits ou comme échappement de plafond
- obturé avec un enduit du côté du coffrage
- Adaptés à tous les types de coffrage

Construction en béton, coude de paroi et de plafond 30°, pour conduits de 25 mm, avec enduit, 2 pièces, 72 x 35 x 78 mm

Coude mural et de plafond 30° pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Coude mural et de plafond pour raccorder des conduits d'installation de 25 mm ou comme échappement de plafond ou mural, en plastique, fermé côté coffrage avec un enduit, avec logement de l'élément de soutien Ø 20 mm pour l'installation sur le contre-coffrage

Surface visible après décoffrage Ø 28 mm, longueur 72 mm, largeur 35 mm, profondeur 78 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article : **1202-34**

EAN: 4013456355569

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 72 mm

Largeur du produit: 35 mm

Profondeur du produit: 78 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Gaines de fin et de transition et coudes 30° pour murs et plafonds pour assurer aux points de transition un système de conduits vides fonctionnel de bout en bout. La forme particulièrement compacte des gaines de fin et de transition permet de poser des conduits vides sans traitement complexe même entre des armatures très serrées. Le rayon optimal des coudes pour murs et plafonds et les logements de conduits ajustés permettent d'éviter le refoulement du conduit vide aux transitions, garantissant le tirage des câbles sans contrainte dans les deux sens.

- Forme compacte pour installation aisée dans une armature serrée.
- Tirage aisé des câbles grâce au rayon de courbure optimal du coude
- Installation du côté du coffrage opposé avec élément de soutien et contre-palier
- Conception en 2 parties avec verrouillage stable
- Enduit facile à retirer
- Surface visible minimale pour une finition nette du mur ou du plafond