

## Productgegevensblad:

# Wand- en plafondbochtstuk 30°, Ø 32 mm

## Eind- en overgangsmoffen, wand- en plafondbochtstukken 30°

- voor het verbinden van buizen of als plafonduitlaat
- aan bekistingzijde afgesloten met een vlies
- Geschikt voor alle soorten bekistingen

Concrete construction, wall and ceiling transition 30°, for 32 mm conduits, with plaster skin, 2-piece, 80 x 41 x 83 mm

Wall and ceiling transition 30° for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

Wall-ceiling transition 30° for connecting 32 mm installation conduits or as a wall or ceiling exit, made of plastic, closed on the formwork side with plaster skin, with support element attachment Ø 20 mm for installation on opposing formwork

Visible area after formwork removal Ø 35 mm, length 80 mm, width 41 mm, depth 83 mm, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation, on-site mixed concrete



Planningsgegevens

**Artikelnummer:** **1202-29**

**EAN:** 4013456350212

**Verpakking binnenkant /** 25 / 100  
**Verpakkingshoeveelheid:**

### Afmetingen / Vorm

**Productlengte:** 80 mm

**Productbreedte:** 41 mm

**Productdiepte:** 83 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

**Voor buis Ø:** 32 mm

### Montage / Installatie

**Montagetype:** BB (massieve constructie)

### Veiligheid / Eigenschappen

**Speciale toepassing:** Stortbeton

Eind- en overgangsmoffen en wand- en plafondbochtstukken 30° voor bevestiging van overgangen voor een goed functionerende doorgang in lege buizen. De bijzonder compacte eind- en overgangsmoffen zorgen ervoor dat wachtbuizen ook zonder veel moeite tussen dicht tegen elkaar geplaatste wapeningsijzers geplaatst kunnen worden. De optimale radius van wand- en plafondbochtstukken en de precieze buisopeningen vermijden stootranden aan overgangen en garanderen een flexibele leidinginvoer langs beide kanten.

- Klein qua vorm wat een eenvoudige installatie tussen dicht tegen elkaar geplaatste wapeningsijzers toelaat
- Gemakkelijke plaatsing van leidingen door optimale bochtradius
- Installatie aan de tegenbekisting met steunelement en tegenstuk
- 2-delige bouwvorm met stevige vergrendeling
- Pleisterhuid gemakkelijk te verwijderen
- Nauwelijks zichtbaar, propere afwerking in wand en plafond