

Productgegevensblad:

PS Penvast sparingdoos Ø 16 mm

Penvast® Betonbouwsysteem

- Voorzien van herplaatsbaar maldeksel.
- Voorzien van conische buis invoer met buissnapper.
- Toepasbaar bij vloer-wandverbindingen/aansluitingen en vloer-meterkastverbindingen/aansluitingen.
- Snel en makkelijk realiseren van een zakeind.
- Zonder onnodige bochten, makkelijk draadtrekken.
- Bijbehorende buisvoeren (art. nr. AT4053 en art. nr. AT4054).



Artikelnummer: **AT5274**

EAN: 8712259005331

Verpakkingshoeveelheid: 100

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: Stortbeton

ETIM Productklasse:

Muu-plafondovergang in betonbouw

Uitvoering: 90 °

Materiaal:

Kwaliteitsklasse:


Geschikt voor buisdiameter: 16 mm

Met blokkeerfunctie:

Type sperfunctie:

Met deksel: Nee

Kleur:



Attema's Penvast® betonbouwsysteem wordt toegepast op de bouwplaats en is ideaal voor repeterend werk. Na het inmeten worden de gaten geboord en de dozen geplaatst. Penvast® werkt bijzonder snel: bij de volgende stort kunt u zonder inmeten en gaten boren de dozen plaatsen. De dozen blijven keurig op hun plaats, ook als het beton nog niet helemaal is uitgehard. Het systeem kenmerkt zich door volledigheid en weinig losse onderdelen. Het is geschikt voor zowel houten als stalen bekistingen. De constructie van deksels en buisvoeren garandeert een (beton)waterdichte afsluiting van de dozen. De buisvoeren van alle Penvast® dozen zijn voorzien van 'buisnappers' voor automatische en zekere buisvergrendeling. De montage kan eenvoudig door één man worden verricht.

- Het ontkisten vereist geen extra inspanning.
- Bevestiging door middel van pennen.
- Eénmalig inmeten en boren van de bekisting.
- Geschikt voor alle typen gangbare bekistingen.
- Ideaal voor repeterend werk.