


Hoofdschakelaar 2P en 4P

- Lastschakelaar met scheiderfunctie
- Schakelcontacten met hoge slijtvastheid
- Kleur schakelhendel rood
- Aansluitdoorsnede 50 mm²



Schakelschema's



Technische gegevens

	40 A	63 A
elektrisch		
Uitvoeringen conform	IEC/EN 60947-3 VDE 0632-101 IEC/EN 60669-1 IEC 60669-2-4	IEC/EN 60947-3 VDE 0632-101 IEC/EN 60669-1 IEC 60669-2-4
Nominale spanning U_n	240/415 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Nominale isolatiespanning U_i	690 V~	
Nom. stootspanningsvastheid U_{imp}	6 kV	
Nominale piekstroom I_{cw}	2 kA	
Nom. kortsluitingsinschakelvermogen I_{cm}	2 kA	
Nominale stroom I_n		
240/415V, AC21AB	40 A	63 A
240/415V, AC22A	40 A	63 A
240/415V, AC23A	40 A	63 A
Aantal polen	2- en 4-polig	
Max. toelaatbare voorzekering	125 gG	
Kortsluitvastheid (bij voorzekering conform voorschrift)		
VDE 0632-101	10 kA	10 kA
IEC/EN 60947-3	12,5 kA	12,5 kA
IEC 60669-2-4	12,5 kA	12,5 kA
Levensduur		
standwisselingen elektrisch	≥ 3.000	≥ 3.000
standwisselingen mechanisch	≥ 16.000	≥ 16.000
meganisch		
Kapinbouwmaat	45 mm	
Inbouwbreedte	17,5 mm/Pool	
Beschermingsgraad ingebouwd	IP40	
Klemmen boven en onder	Raam/lifteklemmen	
Aansluitdoorsnede	2,5 - 50 mm ²	
Klemaandraaimoment	2,5 - 5 Nm	

Afmetingen (mm)

