

Productgegevensblad:

Attaflex, oranje Ø 19 mm, inw. 15 mm

Flexibele buis

- Bestand tegen hoge temperaturen die bij snelverharding van beton kunnen ontstaan.
- Uitsluitend voor toepassing in beton.
- Binnendiameter: Ø 15 mm



Artikelnummer: **↗ AT2680**

EAN: 8712259003009

Afmetingen / Vorm

Product binnen Ø: 15 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja



ETIM Productklasse: Kunststof installatiebuis

Materiaal: Overig

Halogeenvrij: Nee

Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie): Nee

Buigweerstand:

Kleinste buigradius:

Met mof: Nee

Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1:

Slagvastheid volgens EN 61386-1:

Inbouwmontage (stucwerk): Nee

Opbouw (stucwerk):

Geschikt voor installatie op hout:

Spouwmuur, holle wand:

Geschikt voor verwerking in beton: Nee

Machine- en systeeminstallatie:

Geschikt voor ondervloerinstallatie (dekvloer):

Geschikt voor buitentoepassingen:

Geschikt voor ondergrondse installatie:

Binnendiameter: 15 mm

Buitendiameter: 19 mm

Bedrijfstemperatuurbereik:

Extra gladde binnenlaag:

Met meterindicatie: Nee

Kleur: Oranje

Productgegevensblad:

RAL-nummer:

Attema heeft een breed assortiment flexibele buizen, voor diverse toepassingen. Zoals ZeroH-flex: halogeenvrije Electroflex, waar hoge(re) eisen gesteld worden aan brandveilige installaties. Vlamdovend. KEMA gekeurd volgens NEN-EN-IEC 61386-1 en -22. Electroflex voor de standaard elektrotechnische toepassingen. Attaflex, een halogeenvrije PE-buis, bestand tegen hogere temperaturen en daarom speciaal geschikt voor toepassing in beton. Mantaflex: mantelbuis geschikt als thermisch isolatiemateriaal, bijvoorbeeld van cv- of waterleidingen. Ook toepasbaar als bescherm slang voor elektrische aansluitingen van machines. En halogeenvrije Nylonflex, speciaal geschikt voor kabels in situaties waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.