

Fiche technique du produit:

Rehausse 10/50 mm


Rehausse 10/50 mm

- Pour l'encastrement des boîtes d'encastrement situées en hauteur
- fixation aux coffrets de dérivation ou au contre-palier par bouton à pression

Construction en béton, élément de surélévation pour fixation par bouton-poussoir, 1 pièce

Élément de surélévation pour installation dans le béton, fabrication en usine, fixation par colle sur coffrage en acier à l'aide d'un contre-palier (1261-11)

Élément de surélévation pour le montage de boîtes d'encastrement B2, avec connexion du bouton-poussoir, hauteur d'encastrement (horizontale 10 mm, sur pied 50 mm), ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton, fabrication en usine



Réf. d'article : **1261-10**

EAN: 4013456151031

Expédition: 50

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine



Données de planification

Élément empilable pour ponter l'épaisseur de la paroi et soutenir les boîtes d'encastrement en cas d'encastrement du côté du contrecoffrage. Des pontages jusqu'à 100 mm (plus dimensions du boîtier) peuvent être réalisés en toute sécurité par paliers de 10 ou 50 mm.

- Pour l'encastrement des boîtes d'encastrement situées en hauteur
- Hauteurs d'encastrement à la verticale de 50 mm, à l'horizontale de 10 mm
- fixation aux coffrets de dérivation ou au contre-palier par bouton à pression
- Enclencher le raccord, insérer le tube dans le raccord