


Fiche technique du produit:

Contre-palier

Élément de rehausse 10/50 mm

- pour le montage des boîtiers en hauteur
- fixation sur le coffrage

construction en béton, contre-palier pour fixation par colle, 1 pièce
Contre-palier pour installation dans le béton, fabrication en usine, fixation par colle sur coffrage en acier
Contre-palier pour l'encastrement de boîtes d'encastrement B2 en position supérieure en combinaison avec l'élément de surélévation (1261-10) ou les éléments de rehausse universels (1261-08, 1261-09), avec connexion du bouton-poussoir, hauteur d'encastrement (horizontale 10 mm), ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton, fabrication en usine



Réf. d'article :	1261-11
EAN:	4013456151116
Expédition:	50
Groupe de prix:	140



Données de planification

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	fabrication en usine
-----------------------	----------------------

Élément de rehausse pour ponter l'épaisseur de la paroi et soutenir les boîtiers d'appareillage en cas d'encastrement sur le côté opposé au coffrage. Les pontages jusqu'à 100 mm (plus dimensions de la boîte) peut être intégrés en pas de 10 ou 50 mm.

- Pour l'encastrement de boîtes d'encastrement supérieures
- Hauteur d'encastrement vertical 50 mm, horizontal 10 mm
- fixation aux boîtiers ou au contre-palier par bouton à pression
- Enclencher le couplage, insérer le conduit dans le couplage