

Produktdatenblatt:

Aufstockelement 48,5 mm für System-Haftmagnet

Aufstockelement 48,5 mm für System-Haftmagnet

- zum Einbau oberliegender B² Geräte-Verbindungs Dosen
- Aufnahme für System-Haftmagnet (Art.-Nr. 1299-69) und System-Haftmagnet PLUS (Art.-Nr. 1299-70)
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- Verwendbar für folgende Artikel:
- B² Geräte-Verbindungs Dosen / Art.-Nr. 1262-XX, 1263-XX, 1264-XX
- Aufstockelement 10 – 50 mm / Art.-Nr. 1261-10
- Universal-Aufstockelemente / Art.-Nr. 1261-08/-09
- Gerätedose Flat 45 / Art.-Nr. 1256-01
- Geräte-Verbindungsdose Flat 45 / Art.-Nr. 1266-01
- Wandleuchten-Anschlussdose Flat 45 / Art.-Nr. 1246-01
- Kombinierbar mit folgende Artikel:
- B² Geräte-Verbindungsdose / Art.-Nr. 1262-XX, 1263-XX, 1264-XX
- B² Distanzstück 142 / Art.-Nr. 1261-18



Planungsdaten

Betonbau, Aufstockelement 48,5, mit Aufnahme für System-Haftmagnet, 1-teilig, Tiefe 48,5 mm

Aufstockelement für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf Stahlschalung durch System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70)

Aufstockelement zum Einbau oberliegender B2 Geräte-Verbindungs Dosen in Verbindung mit dem Aufstockelement (1261-10) oder den Universal-Aufstockelementen (1261-08, 1261-09), mit Druckknopfverbindung, Einbauhöhe 48,5 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung

Artikel-Nr.:	➔ 1261-02
EAN:	4013456588479
Versand:	100
Preisgruppe:	140

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Werksfertigung
----------------------	----------------

Das neue Aufstockelement 48,5 mm für die Werksfertigung ermöglicht die automatisierte Positionierung und Befestigung von oberliegenden Elektro-Installationen in massiven Betonwänden sowie Beton-Doppelwänden. Die integrierte Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69) oder System-Haftmagneten PLUS (Art.-Nr. 1299-70) bietet einen sicheren und schalungsbündigen Halt auf liegenden Stahlschalungen der in den Betonwerken verwendeten Umlaufanlagen. Gleichzeitig gewährleistet die bewährte B² Druckknopfverbindung eine sichere Verbindung zu allen B² Geräte-Verbindungs Dosen und B² Aufstockelementen und ermöglicht somit den oberliegenden Einbau ab einer Wandstärke von 100 mm.

- Aufnahme für System-Haftmagnet (Art.-Nr. 1299-69) und System-Haftmagnet PLUS (Art.-Nr. 1299-70)
- Für den Einsatz in automatisierten Fertigungsanlagen
- Druckknopfverbindung zu allen B² Geräte-Verbindungs Dosen und B² Aufstockelementen
- Kombinierbar mit sich selbst, den B² Geräte-Verbindungs Dosen und dem Distanzstück 142

Produktdatenblatt:

- Integrierte Verschlusskappe zum rückseitigen Schutz des System-Haftmagneten
- Frontseitige Abstandhalter gewährleisten ein vollständiges Umfließen der Magnetaufnahme
- Nach dem Ausschalen verbleibt der System-Haftmagnet auf dem Schaltisch