

Fiche technique du produit:

Élément de rehausse 48,5 mm pour aimant de retenue du système

Élément de rehausse 48,5 mm pour aimant de retenue du système

- Pour l'encastrement des boîtes d'encastrement B² situées en hauteur
- Logement pour aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) et aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70)
- Entr'axe standard 71 mm
- Utilisables avec les articles suivants :
- Boîtes d'encastrement B² / n° art. 1262-XX, 1263-XX, 1264-XX
- Élément de rehausse 10 - 50 mm / n° art. 1261-10
- Éléments de rehausse universels / n° art. 1261-08/-09
- Boîtier d'appareillage Flat 45 / n° art. 1256-01
- Boîte d'encastrement Flat 45 / n° art. 1266-01
- Boîtier de raccordement pour applique murale Flat 45 / n° art. 1246-01
- Peut être combiné avec les articles suivants :
- Boîte d'encastrement B² / n° art. 1262-XX, 1263-XX, 1264-XX
- Entretoise B² 142 / n° d'art. 1261-18

construction en béton, élément de surélévation 48,5, avec logement pour aimant de retenue système, 1 pièce, profondeur 48,5 mm

Élément de surélévation pour installation dans le béton, fabrication en usine, fixation sur coffrage en acier à l'aide d'un aimant de retenue système (1299-69 ou 1299-70)

Élément de surélévation pour l'encastrement de boîtes de jonction d'appareils B2 en hauteur en combinaison avec l'élément de surélévation (1261-10) ou les éléments de rehausse universels (1261-08, 1261-09), avec connexion du bouton-poussoir, hauteur d'encastrement 48,5 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton, fabrication en usine



Données de planification

Réf. d'article : **1261-02**

EAN: 4013456588479

Expédition: 100

Groupe de prix: 140

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

Le nouvel élément de rehausse de 48,5 mm pour la fabrication en usine permet le positionnement et la fixation automatisés d'installations électriques situées en hauteur dans des parois en béton massif ainsi que dans des parois doubles en béton. Le logement intégré pour les aimants de retenue du système (n° art. 1299-69) ou les aimants de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70) permet un maintien sûr et au ras du coffrage sur les coffrages en acier horizontaux des installations de circulation utilisées dans les usines à béton. En même temps, la connexion du bouton-poussoir B² éprouvé garantit une connexion sûre avec toutes les boîtes d'encastrement B² et les éléments de rehausse B² et permet ainsi un encastrement en hauteur à partir d'une épaisseur de paroi de 100 mm.

- Logement pour aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) et aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70)
- Pour une utilisation dans des installations de fabrication automatisées
- Connexion par bouton-pression pour toutes les boîtes d'encastrement B² et les éléments de rehausse B²

Fiche technique du produit:

- Peut être combiné avec lui-même, les boîtes d'encastrement B² et l'entretoise 142
- Capuchon obturateur intégré pour protéger l'arrière de l'aimant de retenue du système contre
- Les écarteurs frontaux garantissent un flux complet autour du logement de l'aimant
- Après le décoffrage, l'aimant de retenue du système reste sur la table à transfert