

## Fiche technique du produit:

# Boîte d'encastrement B<sup>2</sup> pour aimant de retenue du système, profondeur 68,5 mm

## Boîtes d'encastrement B<sup>2</sup>

- Pour encastrement en usine
- Logement pour aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) et aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70)
- Monobloc
- 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage pour la fixation des appareils
- Entr'axe standard 71 mm

Boîte d'encastrement pour construction en béton B<sup>2</sup>, avec logement pour aimant de retenue système, 1 pièce, profondeur 68,5 mm

Boîte d'encastrement pour installation dans la construction en béton, fabrication en usine, fixation sur coffrage en acier à l'aide d'un aimant de retenue système (1299-69 ou 1299-70)

Boîte de montage en béton, modèle boîte d'encastrement pour appareils de construction en béton selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec logement pour aimant de retenue système

Ouverture d'installation Ø 60 mm, longueur 77 mm, largeur 76 mm, profondeur 68,5 mm, entrée de conduit par poinçonnage avec raccord du conduit, avec retenue du conduit intégrée, élément frontal rabattable, sécurisé contre la torsion à l'entr'axe de 71 mm, passage de câble entièrement isolé, avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareils

Marquages d'introduction pour conduits d'installation électrique (8 x 20/25 mm), marquages d'introduction pour conduits d'installation électrique (4 x 16 mm) et marquages d'introduction pour câbles et conduites (12 marquages jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton

Fabrication en usine



Certificats



Données de planification

**Réf. d'article :** **1263-06**

**EAN:** 4013456552548

**Expédition:** 100

**Groupe de prix:** 140

## Dimensions / Forme

**Profondeur du produit:** 68.5 mm

**Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:** 60 mm

## Raccords / Entrées

**Nombre d'entrées:** 12

**Pour conduit Ø:** 25 mm

## Montage / Installation

**Type de montage:** BB (construction massive)

## Sécurité / Caractéristiques

**Application spéciale:** fabrication en usine

## Fiche technique du produit:

### Homologations / Certifications

|      |     |
|------|-----|
| VDE: | Oui |
|------|-----|

Grâce à leur grand volume et à leur facilité de montage, les nouvelles boîtes d'encastrement B<sup>2</sup> pour la fabrication en usine offrent un large espace pour les bornes et les câbles. Le modèle avec logement pour l'aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) ou l'aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70) convient parfaitement pour une mise en place rapide sur des aimants de retenue du système déjà placés de manière automatisée. Les possibilités de connexion situées sur le côté des boîtes d'encastrement B<sup>2</sup> permettent de créer facilement et rapidement des combinaisons multiples avec un écart normalisé de 71 mm. Les raccords de conduit disponibles séparément pour le raccordement des conduits sans outils empêchent le béton de s'infiltrer et amortissent en même temps les vibrations des conduits pendant le processus d'étanchéité.

- Pour l'encastrement en usine
- Logement pour aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) et aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70)
- 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage pour la fixation des appareils
- Entr'axe standard 71 mm
- Monobloc