

Produktdatenblatt:

B² Geräte-Verbindungsdose für System-Haftmagnet, Tiefe 68,5 mm

B² Geräte-Verbindungs Dosen

- zum werkseitigen Einbau
- Aufnahme für System-Haftmagnet (Art.-Nr. 1299-69) und System-Haftmagnet PLUS (Art.-Nr. 1299-70)
- 1-teilig
- 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfelder zur Gerätebefestigung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, mit Aufnahme für System-Haftmagnet, 1-teilig, Tiefe 68,5 mm

Geräte-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf Stahlchalung durch System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70)

Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/ VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, mit Aufnahme für System-Haftmagnet

Installationsöffnung Ø 60 mm, Länge 77 mm, Breite 76 mm, Tiefe 68,5 mm, Rohreinführung durch Ausstanzen mit Rohrkupplung, mit integrierter Rohrrückhaltung, Frontteil ausschlagbar, verdrehungssicher aneinanderreihbar im Kombinationsabstand 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, ohne Geräteschrauben

Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (8 x 20/25 mm),

Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (4 x 16 mm) und

Einführungsmarkierungen für Kabel und Leitungen (12 Markierungen bis Ø 16 mm),

Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C,

halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1263-06**

EAN: 4013456552548

Versand: 100

Maße / Form

Produkt Tiefe: 68.5 mm

Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: 60 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 12

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Werksfertigung

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja

Die neuen B² Geräte-Verbindungs Dosen für die Werksfertigung bieten durch ihr großes Volumen und ihre Montagefreundlichkeit viel Raum für Klemmen und Leitungen. Die Ausführung mit Aufnahme für den System-Haftmagnet (Art.-Nr. 1299-69) oder System-Haftmagnet PLUS (Art.-Nr. 1299-70) ist zum schnellen Aufsetzen auf bereits

Produktdatenblatt:

automatisiert gesetzte System-Haftmagnete bestens geeignet. Über die seitlich an den B² Geräte-Verbindungsboxen befindlichen Verbindungsmöglichkeiten lassen sich einfach und schnell Mehrfachkombinationen im Normabstand von 71 mm erstellen. Die separat erhältlichen Rohrkupplungen für den werkzeuglosen Rohranschluss verhindern das Einfließen von Beton und dämpfen gleichzeitig die Rohrschwingungen während des Verdichtungsprozesses.

- Zum werksseitigen Einbau
- Aufnahme für System-Haftmagnet (Art.-Nr. 1299-69) und System-Haftmagnet PLUS (Art.-Nr. 1299-70)
- 4 Schraubdomes und 2 Spreizkrallenfelder zur Gerätebefestigung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- 1-teilig