

Productgegevensblad:

Buiskoppeling 90° voor DIN EN-buis Ø 25 mm

B²-buiskoppelingen

- Buisaansluiting zonder gereedschap op de B²-inbouwdozen
- Opname van starre en flexibele buizen
- Demping van buistrillingen tijdens het verdichtingsproces
- Verhindert het binnendringen van de buizen in de inbouwdozen en voorkomt daarmee het latere inkorten van de buizen
- Gemakkelijke plaatsing van leidingen door optimaal 90° buisbochtstuk

Concrete construction, 90° conduit connector, for 25 mm conduits, 1-piece
Conduit connector for concrete construction installation, precast concrete
90° conduit connector, for toolless conduit connection to B2 one-gang junction boxes, for lateral conduit connection
For rigid and flexible installation conduits 25 mm, flame-retardant in accordance with DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for precast concrete construction installation



Planningsgegevens

Artikelnummer: **1262-25**

EAN: 4013456588394

Verpakkingshoeveelheid: 100

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Fabricage in de fabriek

Het assortiment B²-buiskoppelingen biedt een veilige en gereedschapsloze buisaansluiting op de B²-inbouwdozen, zonder dat speciaal gereedschap nodig is. De met de buiskoppeling gemaakte buisaansluiting is absoluut betondicht en dempt op betrouwbare wijze de trillingen van de buizen tijdens het verdichtingsproces. Omdat de buisaansluiting aan de buitenkant van de B²-inbouwdozen plaatsvindt, steekt er geen buis uit in de binnenkant van de doos, zodat het niet nodig is om de buis aan de binnenkant in te korten. Met de nieuwe 90° buiskoppelingen kunnen zijdelingse buisaansluitingen nu ook gemakkelijk in krappe inbouwomgevingen gerealiseerd worden.

- Buisaansluiting zonder gereedschap, geen speciaal gereedschap nodig
- Nauwkeurig passende 'variabele' buisaansluiting, absoluut betondicht
- Demping van trillingen tijdens het hoogfrequente of laagfrequente verdichtingsproces
- Buisaansluiting buiten de inbouwdoos, geen buizen die in de binnenkant van de doos steken
- Buiskoppelingen 90° voor zijdelingse aansluiting van buizen in krappe inbouwomgevingen