

Productgegevensblad:

Buisovergangskoppeling Ø 32 mm

B²-buis koppelingen

- Voor de gereedschapsloze aansluiting van Ø 32 mm buizen op de B²-inbouwdozen 1262-XX en 1263-XX
- Opname van starre en flexibele buizen
- Demping van buistrillingen tijdens het verdichtingsproces
- Verhindert het binnendringen van de buizen in de B²-inbouwdozen en voorkomt daarmee het latere inkorten van de buizen



Concrete construction, conduit transition coupling Ø 32 mm, for 32 mm conduits, 1-piece

Conduit transition coupling Ø 32 mm for concrete construction installation, precast concrete

Pipe transition coupling Ø 32 mm, for toolless pipe conduit connection to the B2 one-gang junction boxes 1262-xx and 1263-xx, for rigid and flexible installation conduits 32 mm, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for precast concrete construction installation

Artikelnummer: **1263-32**

EAN: 4013456586864

Verpakkingshoeveelheid: 100

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 32 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Fabricage in de fabriek

Het assortiment B²-buis koppelingen biedt een veilige en gereedschapsloze buisaansluiting op de B²-inbouwdozen, zonder dat speciaal gereedschap nodig is. De met de buiskoppeling gemaakte buisaansluiting is absoluut betondicht en dempt op betrouwbare wijze de trillingen van de buizen tijdens het verdichtingsproces. Omdat de buisaansluiting aan de buitenkant van de B²-inbouwdozen plaatsvindt, steekt er geen buis uit in de binnenkant van de doos, zodat het niet nodig is om de buis aan de binnenkant in te korten. Met de nieuwe 90° buiskoppelingen kunnen zijdelingse buisaansluitingen nu ook gemakkelijk in krappe inbouwomgevingen gerealiseerd worden.

- Buisaansluiting zonder gereedschap, geen speciaal gereedschap nodig
- Nauwkeurig passende 'variabele' buisaansluiting, absoluut betondicht
- Demping van trillingen tijdens het hoogfrequente of laagfrequente verdichtingsproces
- Buisaansluiting buiten de inbouwdoos, geen buizen die in de binnenkant van de doos steken
- Buis koppelingen 90° voor zijdelingse aansluiting van buizen in krappe inbouwomgevingen