

Fiche technique du produit:

Aimant de retenue

Aimant de retenue du système et aimant de retenue du système PLUS

- Pour la fixation par serrage dans la boîte
- Pour la fixation des boîtes d'encastrement résistante aux chocs dans un coffrage horizontal
- Force d'adhérence de 900 N (90 kg)
- L'aimant reste sur la table à transfert après le décoffrage
- Dispositif de centrage pour un positionnement correct lors de la production automatisée

Construction en béton, aimant de retenue, force d'adhérence 900 N

Aimant de retenue pour installation dans le béton, fabrication en usine, fixation sur coffrage en acier

Aimant de retenue, pour fixation de serrage dans des boîtiers de paroi et de plafond avec Ouverture d'installation Ø 60 mm, force d'adhérence 900 N, pour un positionnement correct lors de la fabrication automatisée

Ø 67,6 mm x 27,7 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des constructions en béton

Fabrication en usine



Données de planification

Réf. d'article : **1261-81**

EAN: 4013456550414

Expédition: 5

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

Avec les aimants de retenue, un nouveau standard a été créé dans la fabrication automatisée en usine pour des processus de production efficaces. Ainsi, l'installation électrique est mise en œuvre efficacement selon la planification numérique (BIM) et peut donc être intégrée de manière transparente dans le processus de fabrication en usine.

Avec les nouveaux aimants de retenue (n° art. 1299-69) ou les aimants de retenue PLUS (n° art. 1299-70), il est désormais possible d'intégrer automatiquement l'ensemble de l'installation électrique dans le processus de fabrication en usine. Qu'il s'agisse de boîtes d'encastrement B², de transitions de murs et de plafonds, de grosses boîtes pour prédalles ou de boîtiers de luminaires et de haut-parleurs, tout peut être positionné au millimètre près et en toute sécurité grâce aux nouveaux aimants de retenue du système. Après le décoffrage des éléments en béton, les aimants de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70) peuvent être retirés automatiquement.

- L'installation complète peut être effectuée avec un seul type d'aimant - pour la pose automatisée (aimant de retenue du système, n° art. 1299-69) ou la pose et le retrait (aimant de retenue du système Plus, n° art. 1299-70)
- Quatre encoches latérales assurent un montage anti-torsion des boîtes d'appareils
- Réutilisable