

## Fiche technique du produit:

# Boîte d'encastrement B<sup>2</sup> avec enduit d'une profondeur de 48,5 mm

## Boîtes d'encastrement B<sup>2</sup>

- Pour encastrement en usine
- Fixation au coffrage à l'aide d'un film adhésif KAISER (n° art. 1219-00) ou de colle thermofusible
- 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage pour la fixation des appareils
- Entr'axe standard 71 mm
- Monobloc

Construction en béton B<sup>2</sup> Boîte d'encastrement pour appareils, avec enduit, 1 pièce, profondeur 48,5 mm

Boîte de montage en béton pour construction en béton, fabrication en usine, fixation par colle sur coffrage en acier

Boîte de montage en béton, version boîte de jonction pour béton selon DIN EN 60670/ VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec enduit

Ouverture d'installation Ø 60 mm, longueur 77 mm, largeur 76 mm, profondeur 48,5 mm, entrée de conduit par poinçonnage avec raccord du conduit, avec retenue du conduit intégrée, élément frontal rabattable, sécurisé contre la torsion à l'entr'axe de 71 mm, passage de câble entièrement isolé, avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareils

Marquages d'introduction pour conduits d'installation électrique (4 x 20/25 mm), marquages d'introduction pour conduits d'installation électrique (4 x 16 mm) et marquages d'introduction pour câbles et conduites (8 marquages jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des constructions en béton Fabrication en usine



Certificats



Informations techniques



Données de planification

**Réf. d'article :**  **1262-60**

EAN: 4013456142893

Expédition: 100

Groupe de prix: 140

### Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 48.5 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 60 mm

### Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 4

Pour conduit Ø: 25 mm

### Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

### Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

### Homologations / Certifications

VDE: Oui

## Fiche technique du produit:

Système B<sup>2</sup> pour l'installation dans la fabrication horizontale en usine. Quelques composants permettent d'exécuter toutes les installations. Les boîtiers d'appareillage sont auto-adhésifs et les accessoires complètent le programme de façon pratique.

- Gain de temps important
- Structure monobloc
- Livrable avec ou sans enduit
- Livrable préconfectionné avec une colle de contact spéciale ; pas de résidus de colle lors du décoffrage
- Connexions par fiche simples pour des combinaisons ou des boîtiers opposés