

Productgegevensblad:

B² inbouwdoos met pleisterhuid, diepte 48,5 mm

B² inbouwdozen

- voor montage in de fabriek
- Montage op de bekisting met behulp van KAISER kleeffolie (art.nr. 1219-00) of warmhardende lijm
- 4 schroefhouders en 2 spreidklauwvelden voor montage van het apparaat
- Standaard hartafstand 71 mm
- 1-delig



Concrete construction B² one-gang junction box, with plaster skin, 1-piece, depth 48.5 mm

One-gang junction box for concrete construction installation, precast concrete, adhesive attachment on steel formwork

Concrete construction box, designed as a concrete construction one-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, with plaster skin

Installation opening Ø 60 mm, length 77 mm, width 76 mm, depth 48.5 mm, conduit entry by punching with conduit connector, with integrated conduit retention, front part can be swung out, can be connected in a row with torsion-proof connection in a combination distance of 71 mm without device screws, fully insulated cable transition, with 4 screw domes and 2 expanding claw fields, without device screws

Insertion markings for electrical installation conduits (4 x 20/25 mm), Insertion markings for electrical installation conduits (4 x 16 mm) and insertion markings for cables and electric cables (8 markings up to Ø 16 mm), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation precast concrete



Certificaten



Planningsgegevens

Artikelnummer: **1262-60**

EAN: 4013456142893

Verpakkingshoeveelheid: 100

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 48.5 mm

Deksel voor doos/behuizing/kast Ø: 60 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 4

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Fabricage in de fabriek

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja

Productgegevensblad:

B²-systeem voor installatie in liggende prefabelementen. Met slechts weinig componenten kunnen alle installatietoepassingen worden opgelost. De inbouwdozen zijn zelfklevend en de toebehoren vervullen het assortiment praktijkgericht.

- Hoge tijdbesparing
- Uit één stuk gemaakt
- Verkrijgbaar met of zonder pleisterhuid
- Leverbaar met speciale lijm; geen kleefresten bij het ontkisten
- Eenvoudige steekverbinding voor combinaties of recht tegenover elkaar liggende dozen