

Productgegevensblad:

B² inbouwdoos met pleisterhuid, diepte 68,5 mm

B² inbouwdozen

- voor montage in de fabriek
- Montage op de bekisting met behulp van KAISER kleeffolie (art.nr. 1219-00) of warmhardende lijm
- 4 schroefhouders en 2 spreidklauwvelden voor montage van het apparaat
- Standaard hartafstand 71 mm
- 1-delig

Concrete construction B² one-gang junction box, with plaster skin, 1-piece, depth 68.5 mm

One-gang junction box for concrete construction installation, precast concrete, adhesive attachment on steel formwork

Concrete construction box, designed as a concrete construction one-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, with plaster skin

Installation opening Ø 60 mm, length 77 mm, width 76 mm, depth 68.5 mm, conduit entry by punching with conduit connector, with integrated conduit retention, front part can be swung out, can be connected in series in a combination distance of 71 mm torsion-proof, fully insulated cable transition, with 4 screw domes and 2 expanding claw fields, without device screws

Insertion markings for electrical installation conduits (8 x 20/25 mm), Insertion markings for electrical installation conduits (4 x 16 mm) and insertion markings for cables and electric cables (12 markings up to Ø 16 mm), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation precast concrete



Certificaten



Planningsgegevens

Artikelnummer: **1263-60**

EAN: 4013456142688

Verpakkingshoeveelheid: 100

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 68.5 mm

Deksel voor doos/behuizing/kast Ø: 60 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 12

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Fabricage in de fabriek

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja

Productgegevensblad:

B²-systeem voor installatie in liggende prefabelementen. Met slechts weinig componenten kunnen alle installatietoepassingen worden opgelost. De inbouwdozen zijn zelfklevend en de toebehoren vervullen het assortiment praktijkgericht.

- Hoge tijdbesparing
- Uit één stuk gemaakt
- Verkrijgbaar met of zonder pleisterhuid
- Leverbaar met speciale lijm; geen kleefresten bij het ontkisten
- Eenvoudige steekverbinding voor combinaties of recht tegenover elkaar liggende dozen