

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement B² avec enduit d'une profondeur de 48,5 mm

B² Boîtes d'encastrement

- Pour encastrement en usine
- Fixation au coffrage à l'aide d'un film adhésif KAISER (n° art. 1219-00) ou de colle thermofusible
- 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage pour la fixation des appareils
- Entr'axe standard de 71 mm
- En une pièce



Construction en béton B² Boîte d'encastrement pour appareils, avec enduit, 1 pièce, profondeur 48,5 mm

Boîte de montage en béton pour construction en béton, fabrication en usine, fixation par colle sur coffrage en acier

Boîte de montage en béton, version boîte de jonction pour béton selon DIN EN 60670/ VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec enduit

Ouverture d'installation Ø 60 mm, longueur 77 mm, largeur 76 mm, profondeur 48,5 mm, entrée de conduit par poinçonnage avec raccord du conduit, avec retenue du conduit intégrée, élément frontal rabattable, sécurisé contre la torsion à l'entr'axe de 71 mm, passage de câble entièrement isolé, avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareils

Marquages d'introduction pour conduits d'installation électrique (4 x 20/25 mm), marquages d'introduction pour conduits d'installation électrique (4 x 16 mm) et marquages d'introduction pour câbles et conduites (8 marquages jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des constructions en béton Fabrication en usine



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : **1262-60**

EAN: 4013456142893

Expédition: 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 48.5 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 60 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 4

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Système B² pour l'installation dans la fabrication horizontale en usine. Quelques composants permettent d'exécuter toutes les installations. Les boîtiers d'appareils sont auto-adhésifs et les accessoires complètent le programme de façon pratique.

Fiche technique du produit:

- Gain de temps important
- Structure d'une seule pièce
- Livrable avec ou sans enduit
- Livrable préconfectionné avec une colle de contact spéciale ; pas de résidus de colle lors du décoffrage
- Connexions par fiche simples pour des combinaisons ou des boîtiers opposés