

Produktdatenblatt:

B² Geräte-Verbindungsdose mit Putzhaut, Tiefe 83,5 mm

B² Geräte-Verbindungs Dosen

- zum werkseitigen Einbau
- Befestigung an der Schalung mittels KAISER Klebefolie (Art.-Nr. 1219-00) oder Heißkleber
- 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfelder zur Gerätebefestigung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- 1-teilig



Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, mit Putzhaut, 1-teilig, Tiefe 83,5 mm
Geräte-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Klebefestigung auf Stahlschalung

Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/
VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, mit Putzhaut

Installationsöffnung Ø 60 mm, Länge 77 mm, Breite 76 mm, Tiefe 83,5 mm,
Rohreinführung durch Ausstanzen mit Rohrkupplung, mit integrierter Rohrrückhaltung,
Frontteil ausschlagbar, verdrehungssicher aneinanderreihbar im Kombinationsabstand 71
mm, vollisolierter Leitungsübergang, mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern,
ohne Geräteschrauben

Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (4 x 32 mm/40),
Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (4 x 16 mm) und
Einführungsmarkierungen für Kabel und Leitungen (8 Markierungen bis Ø 16 mm),
Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C,
halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung



Zertifikate



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	1264-60
EAN:	4013456480766
Versand:	100

Maße / Form

Produkt Tiefe:	83.5 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	60 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	6
Für Rohr Ø:	40 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Werksfertigung
----------------------	----------------

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----

B²-System zur Installation in der liegenden Werksfertigung. Mit wenigen Komponenten können alle Installationsaufgaben gelöst werden. Die Gerätedosen sind selbstklebend und das Zubehör rundet das Programm praxisorientiert ab.

Produktdatenblatt:

- Hohe Zeitersparnis
- Einteilige Bauform
- Mit oder ohne Putzhaut lieferbar
- Mit Spezial-Haftkleber vorkonfektioniert lieferbar; keine Kleberückstände beim Entschalen
- Einfache Steckverbindungen für Kombinationen oder gegenüberliegende Dosen