

## Produktdatenblatt:

# B<sup>2</sup> Geräte-Verbindungsdose ohne Putzhaut, Tiefe 68,5 mm

## B<sup>2</sup> Geräte-Verbindungs Dosen

- zum werkseitigen Einbau
- Befestigung an der Schalung mittels KAISER B<sup>2</sup> Haftmagnet (Art.-Nr. 1261-81)
- 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfelder zur Gerätebefestigung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- 1-teilig



Betonbau B<sup>2</sup> Geräte-Verbindungsdose, ohne Putzhaut, 1-teilig, Tiefe 68,5 mm  
 Geräte-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf Stahlschalung durch Haftmagnet (1261-81)  
 Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, ohne Putzhaut  
 Installationsöffnung Ø 60 mm, Länge 77 mm, Breite 76 mm, Tiefe 68,5 mm, Rohreinführung durch Ausstanzen mit Rohrkupplung, mit integrierter Rohrrückhaltung, Frontteil geöffnet, verdrehungssicher aneinanderreihbar im Kombinationsabstand 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, ohne Geräteschrauben  
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (8 x 20/25 mm), Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (4 x 16 mm) und Einführungsmarkierungen für Kabel und Leitungen (12 Markierungen bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung



Zertifikate



Technische Informationen



Planungsdaten

**Artikel-Nr.:**  **1263-61**

**EAN:** 4013456142718

**Versand:** 100

**Preisgruppe:** 140

### Maße / Form

**Produkt Tiefe:** 68.5 mm

**Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:** 60 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Anzahl Einführungen:** 12

**Für Rohr Ø:** 25 mm

### Montage / Installation

**Montageart:** BB (Massivbauweise)

### Sicherheit / Eigenschaften

**Spezielle Anwendung:** Werksfertigung

### Zulassungen / Zertifizierungen

**VDE:** Ja

B<sup>2</sup>-System zur Installation in der liegenden Werksfertigung. Mit wenigen Komponenten können alle Installationsaufgaben gelöst werden. Die Gerätedosen sind selbstklebend und das Zubehör rundet das Programm praxisorientiert ab.

## Produktdatenblatt:

- Hohe Zeitersparnis
- Einteilige Bauform
- Mit oder ohne Putzhaut lieferbar
- Mit Spezial-Haftkleber vorkonfektioniert lieferbar; keine Kleberückstände beim Entschalen
- Einfache Steckverbindungen für Kombinationen oder gegenüberliegende Dosen