

Produktdatenblatt:

B² Geräte-Verbindungsdose ohne Putzhaut, Tiefe 48,5 mm

B² Geräte-Verbindungs Dosen

- zum werkseitigen Einbau
- Befestigung an der Schalung mittels KAISER B² Haftmagnet (Art.-Nr. 1261-81)
- 4 Schraubdomme und 2 Spreizkrallenfelder zur Gerätebefestigung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- 1-teilig



Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, ohne Putzhaut, 1-teilig, Tiefe 48,5 mm
 Geräte-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf
 Stahlschalung durch Haftmagnet (1261-81)
 Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/
 VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, ohne Putzhaut
 Installationsöffnung Ø 60 mm, Länge 77 mm, Breite 76 mm, Tiefe 48,5 mm,
 Rohreinführung durch Ausstanzen mit Rohrkupplung, mit integrierter Rohrrückhaltung,
 Frontteil geöffnet, verdrehungssicher aneinanderreihbar im Kombinationsabstand 71
 mm, vollisolierter Leitungsübergang, mit 4 Schraubdommen und 2 Spreizkrallenfeldern,
 ohne Geräteschrauben
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (4 x 20/25 mm),
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (4 x 16 mm) und
 Einführungsmarkierungen für Kabel und Leitungen (8 Markierungen bis Ø 16 mm),
 Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C,
 halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung



Zertifikate



Planungsdaten

Artikel-Nr.:  **1262-61**

EAN: 4013456142916

Versand: 100

Maße / Form

Produkt Tiefe: 48.5 mm

Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: 60 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 4

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Werksfertigung

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja

B²-System zur Installation in der liegenden Werksfertigung. Mit wenigen Komponenten können alle Installationsaufgaben gelöst werden. Die Gerätedosen sind selbstklebend und das Zubehör rundet das Programm praxisorientiert ab.

Produktdatenblatt:

- Hohe Zeitersparnis
- Einteilige Bauform
- Mit oder ohne Putzhaut lieferbar
- Mit Spezial-Haftkleber vorkonfektioniert lieferbar; keine Kleberückstände beim Entschalen
- Einfache Steckverbindungen für Kombinationen oder gegenüberliegende Dosen